

Caractéristique techniques:

SG 100

Moteur

Construction	Moteur VM 4 cylindres diesel à injection directe
Cylindrée	2998 cm ³
Puissance	74 KW (100 CV) ou 85 CV de 2.200 t/min
Réduction	290 Nm
Couple	Refroidissement par eau
Refroidissement	Cyclone à 2 niveaux
Filtre à air	

Volume

Capacité réservoir carburant	75 litres
Capacité réservoir hydraulique	75 litres
Consommation de carburant	4,5-5,5 litres/ h

Traction

Traction	Entièrement hydraulique
Commande	Hydrostatique avec une pale
Roues	Entraînement toutes roues motrices avec système ASR
Freins	Hydrostatique freins de travail, frein à tombour avec freins de direction
Direction	Hydrostatique assistée sur roues arrière, Colonne de direction inclinable

Vitesse

Vitesse de travail	0-25 km/h
Vitesse de transport	0-25 km/h 40 km/h

Taille des pneus

Dimension	Avant 26x12.00-12 8PR ; Arrière 23x10.50-12 6PR
Pression avant	1,2 kg/cm ²
Pression arrière	0,8 kg/cm ²

Garde au sol

18 cm

Dimensions

Largeur machine	135 cm – 170 cm
Hauteur avec cabine	205 cm
Hauteur sans cabine	125 cm
Longueur machine	270 cm
Poids machine sans cabine	1.400 kg
Poids machine avec cabine	1.650 kg
Poids total	2.500 kg

Option

Confort-Cabine, Climatronic,
Cabine pour deux personnes,
Crochet de remorquage jusqu'à 1,5 tonnes

Autres accessoires (Options)

Tondeuse frontale 1,80 m jusqu' à 4,20 m
Désherbeur hydraulique WB 90
Aspirateur d' herbe et de feuillage GC1000
Aspirateur souffleur de feuilles, Surface de
Chargement, Sécheur taille haie, Tondeuse
à fléaux, Engins du service hivernal

Schell



Münsterstr. 49-51 D - 52076 Aachen
Tel.: (+49)(0)2408-9475-0 Fax.: (+49)(0)2408/9475-24
Email: info@schell-gruentechnik.de
www.schell-gruentechnik.de

Descriptions et illustrations non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ces produits.

Schell

Grüntechnik GmbH

Le Support universel SG 100



Made in Germany (Kornelimünster-Aachen)



Machine de base polyvalente. Elle peut être équipée avec plusieurs types d'accessoire (tondeuse,...). Une excellente machine de base pour le montage de tondeuse, pour accomplir les travaux lourds.



Tondeuse frontale FSM3000H - Largeur de travail 3,00 m



Tondeuse frontale FSM3000H Golf - Largeur de travail 3 m



Tondeuse frontale FSM4000H Vario - Largeur de travail 4 m



Tondeuse frontale FSM4200H - Largeur de travail 4,2 m



Une parfaite accessibilité aux diverse composants. La machine est par une construction facile à entretenir.




Motor diesel 4 cylindres silencieux; cylindree 2,8 litres procure une puissance atable, avec une consommation de carburant minimale



L'équipement de série avec des freins de direction sur l' essieu avant. Ce qui empêché de tourner avec des pentes ou des montagnes.



Excellente capacite de traction grace aux quatre roues blocage de différentiel permettant de monter les talus tout en préservant le terrain.



Les 4 roues motrices permanentes et le système de transmission de Poclair-Twin Lock donnent une excellente puissance de traction sur les quatre roues.

Un concept de véhicule spécialement adapté aux besoins pour tout le monde.

Lames chasse-neige SRS180



Brosse de désherbage WB90



Expandeur de sel



Aspirateur d' herbe et de feuillage GC1000